

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie BR 20 Bronze außen

REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 80 %

Strahlungsdurchlässigkeit	9 %
Strahlungsreflexion	34 %
Strahlungsabsorption	57 %
Lichtdurchlässigkeit	11 %
Lichtreflexion innen	60 %
Lichtreflexion außen	18 %
Reduzierung der Blendung	90 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,23
Emissionsgrad	0,70
Folienstärke	60µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

2 Jahre horizontale Verlegung, 4 Jahre vertikale Verlegung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Starke Tönung
- ✓ Sehr hohe Hitzereduzierung
- ✓ Reduzierung der Energiekosten durch Klimaanlage
- ✓ Hohe Reduzierung der Blendung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen

