

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sichtschutzfolie Grau matt innen

### SICHTSCHUTZ IN DEZENTEM GRAU

Strahlungsdurchlässigkeit	48 %
Strahlungsreflexion	13 %
Strahlungsabsorption	39 %
Lichtdurchlässigkeit	30 %
Lichtreflexion innen	11 %
Lichtreflexion außen	11 %
Reduzierung der Blendung	59 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	39 %
UV - Schutz	99 %
Folienstärke	69µm

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar  
Einfachverglasung getönt  
Isolierverglasung klar  
Isolierverglasung getönt  
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung  
Verbundglas klar  
Dreifachverglasung



### GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Blend-, Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht da undurchsichtiger Film
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz

