

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie Vision 20 neutral außen

REDUZIERTER GESAMTSonnenENERGIE 55 %

Strahlungsdurchlässigkeit	37 %
Strahlungsreflexion	9 %
Strahlungsabsorption	54 %
Lichtdurchlässigkeit	70 %
Lichtreflexion innen	15 %
Lichtreflexion außen	13 %
Reduzierung der Blendung	21 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	55 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,55
Emissionsgrad	0,87
Folienstärke	95µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

8 Jahre Senkrechtverglasung, 5 Jahre Schrägverglasung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz
- ✓ Klarer Blauton, ähnlich Blau/Grünton von Standard Flachglas
- ✓ Infrarot Reflexion durch Absorber im Polyester
- ✓ Geringere Lichtreflexion
- ✓ Metallfrei
- ✓ Gesamtbild des Gebäudes wird nicht beeinträchtigt / verändert
- ✓ Gute Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrieren, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen

