TECHNISCHES DATENBLATT

Anti Graffiti Folie außen 123 µm

.HAHN. SONNENSCHUTZ GMBH

ALLEFOLIEN.DE

SCHUTZ VOR GRAFFITI AUF OBERFLÄCHEN

Strahlungsdurchlässigkeit	82 %
Strahlungsreflexion	10 %
Strahlungsabsorption	8 %
Lichtdurchlässigkeit	93 %
Lichtreflexion innen	9 %
Lichtreflexion außen	9 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	17 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,83
Emissionsgrad	0,89
Folienstärke	123µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar	👍
Einfachverglasung getönt	👍
Isolierverglasung klar	👍
Isolierverglasung getönt	👍
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	👍
Verbundglas klar	👍
Dreifachverglasung	👍

GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Splitterschutz
- ✓ Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- ✓ Splitterbindung bei Glasbruch
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich