

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 30 Silber mittel innen

REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 68 %

Strahlungsdurchlässigkeit	22 %
Strahlungsreflexion	43 %
Strahlungsabsorption	35 %
Lichtdurchlässigkeit	30 %
Lichtreflexion innen	44 %
Lichtreflexion außen	44 %
Reduzierung der Blendung	68 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	68 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,31
Emissionsgrad	0,70
Folienstärke	58µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar	👍
Einfachverglasung getönt	! 👍
Isolierverglasung klar	👍
Isolierverglasung getönt	! 👍
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	! 👍
Verbundglas klar	👍
Dreifachverglasung	! 👍

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Mittlere Tönung
- ✓ Hohe Hitzereduzierung
- ✓ Reduzierung der Energiekosten durch Klimaanlage
- ✓ Reduzierung der Blendung
- ✓ Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen